

# Глоссарий параметров OpenAPI

Это входные параметры, которые содержатся в теле (body) [запроса к SMAPI](#), за исключением [X-Domain-API-Token](#), который является заголовком и содержит токен авторизации.

Время и дата указываются в формате Зулу "гггг-мм-ддТчч:мм:сс.мммZ".

## Г

- [Группа](#)
  1. группа (безопасности) из Active Directory, определяется DN
  2. правило импорта группы (APM - Синхронизация данных AD - Группы)
  3. результат импорта (APM - Объекты учёта - Группы)

## К

- [комплект](#) - MCC, телефон, планшет, браслет и т.д., находящийся под управлением SM

## О

- [ОШС](#) - организационно-штатная структура

## П

- [ПУП](#) - правило управления приложением

## А

- [ad\\_employee\\_id](#) - синоним employee\_id для методов: /api/v1/employee и /api/v1/employee/list
- [AD](#) - Microsoft Active Directory
- [ae\\_assignment\\_type](#) - режим назначения профиля (1 - ручной, 2 - автоматический. используется в правилах несоответствия)
- [appd\\_id](#) - идентификатор дистрибутива приложения
- [appr\\_backup\\_denied](#) - резервная копия приложения запрещена (только для iOS)
- [appr\\_delay](#) - время, на которое сотрудник может отложить обновление корпоративного приложения, минуты (только для Android)
- [appr\\_delete\\_on\\_cutoff](#) - удалить с устройства при отключении от управления
- [appr\\_description](#) - словесное описание ПУП
- [appr\\_is\\_enabled](#) - приложение должно быть включено (только для Android)
- [appr\\_is\\_installed](#) - флаг установки приложения (1 - приложение должно быть установлено, 0 - приложение должно быть удалено, NULL - не задано, 2 - доступно в SafeStore)
- [appr\\_install\\_to\\_container](#) - флаг работы с контейнером (установка/удаление приложения)
- [appr\\_id](#) - Идентификатор ПУП-а
- [appr\\_prevent\\_closing](#) - ОС запрещено автоматически закрывать приложение (только для Android)

- **appr\_silent** - приложение устанавливается и обновляется в "тихом" режиме, без вывода уведомлений пользователю (только для Android)
- **appr\_title** - заголовок (название ПУП)
- **appr\_vpnuuid** - использовать VPN для приложений (Per-App VPN), только для iOS
- **appr\_weight** - вес (результатирующее правило с большим весом выполняется в первую очередь)
- **app\_uid** - UID приложения
- **ar\_is\_needed** - флаг установки приложения (True - установить, False - удалить)

## C

- **cleaning\_date** - дата очистки, фильтр для удаления комплектов: удаляться должны устройства, отключенные ранее этой даты
- **conditions** - словарь условий применения профилей и ПУП
- **continuation\_token** - токен пагинации, содержит ссылку на следующий блок информации (блок может оказаться пустым)

## D

- **distinguished\_name** - идентификатор сотрудника в AD
- **DN** - см. **distinguished\_name**

## E

- **employee\_id** - идентификатор сотрудника в AD
- **end\_date\_enroll** - время окончания поиска регистрации комплекта (в формате Зулу)
- **end\_date** - конечное время для фильтрации записей (в формате Зулу)

## I

- **is\_assignment** - флаг назначения (True) / снятия (False) ПУП-а
- **is\_primary\_owner** - логический признак основного сотрудника комплекта (технический владелец), используется при получении кода приглашения

## L

- **LDAP** - аналог Active Directory в Linux (Lightweight Directory Access Protocol - легковесный протокол доступа к каталогам)
- **ldaps\_autosync\_enabled** - флаг автосинхронизации (True - включить, False - выключить)
- **ldaps\_id** - идентификатор внешнего каталога
- **ldapir\_base\_dn** - DN базового каталога для группы
- **ldapir\_group\_dn** - DN группы в LDAP
- **ldapir\_id** - идентификатор правила синхронизации группы LDAP
- **limit** - параметр пагинации, число записей в ответе на запрос

## M

- **mcc\_id** - kit\_id, идентификатор комплекта сотрудника в SM

- **mob\_st\_uncontrol** - статус управления устройства (**control** - под управлением, **req\_uncontrol** - запрошено отключение от управления, **uncontrol** - отключено от управления)
- **mob\_st\_connect** - статус подключения устройства (**connected** - в сети, последняя активность была менее 15 минут назад, **disconnected** - не в сети, последняя активность была в промежутке от 15 минут до 24 часов, **long\_been\_disconnected** - долго не в сети, последняя активность была более 24 часов назад)

## N

- **notification** - сообщение от администратора, доставляется на устройство по **mcc\_id**, см. так же **title**

## O

- **ost\_id** - идентификатор платформы (1 - iPhone OS, 2 - Android, 4 - Windows, 6 - SafeLife, 7 - AuroraOS, 8 - Linux)
- **ot\_id** - идентификатор подразделения ОШС

## P

- **password** - новый пароль комплекта сотрудника
- **pol\_pt\_id** - тип профиля, числовая константа
- **policies** - словарь конкретных политик профиля
- **prof\_description** - словесное описание профиля
- **prof\_title** - заголовок (название) профиля
- **prof\_id** - идентификатор профиля, применимо для **/profile/create**, **/profile/modify**, **/profile/list**
- **profile\_id** - идентификатор профиля для остальных api (кроме профилей)
- **profile** - словарь специфических полей профиля

## S

- **sam\_account\_name** - идентификатор сотрудника sAMAccountname в AD
- **SM** - Safe Mobile НИИ СОКБ
- **sm\_employee\_id** - emp\_id, идентификатор сотрудника в SM
- **start\_date** - начальное время для фильтрации записей (в формате Зулу)
- **start\_date\_enroll** - начальное время для поиска регистраций комплектов (в формате Зулу)

## T

- **title** - заголовок сообщения, см. так же **notification**
- **totp** - одноразовый код с привязкой по времени, сообщается Монитором Android

## V

- **valid\_till** - время, до которого действует код приглашения

## X

- **X-Domain-API-Token** - заголовок запроса, содержит токен авторизации