

Глоссарий параметров OpenAPI

Это входные параметры, которые содержатся в теле (body) [запроса к SMAPI](#), за исключением [X-Domain-API-Token](#), который является заголовком и содержит токен авторизации.

Время и дата указываются в формате Зулу "гггг-мм-ддТчч:мм:сс.мммZ".

Г

- [Группа](#)

1. группа (безопасности) из Active Directory, определяется DN
2. правило импорта группы (APM - Синхронизация данных AD - Группы)
3. результат импорта (APM - Объекты учёта - Группы)

К

- [комплект](#)- MCC, телефон, планшет, браслет и т.д., находящийся под управлением SM

О

- [ОШС](#)- организационно-штатная структура

П

- [ПУП](#)- правило управления приложением

А

- [ad_employee_id](#)- синоним employee_id для методов: /api/v1/employee и /api/v1/employee/list
- [AD](#)- Microsoft Active Directory
- [ae_assignment_type](#)- режим назначения профиля (1 - ручной, 2 - автоматический. используется в правилах несоответствия)
- [appd_id](#)- идентификатор дистрибутива приложения
- [appr_backup_denied](#)- резервная копия приложения запрещена (только для iOS)
- [appr_delay](#)- время, на которое сотрудник может отложить обновление корпоративного приложения, минуты (только для Android)
- [appr_delete_on_cutoff](#)- удалить с устройства при отключении от управления
- [appr_description](#)- словесное описание ПУП
- [appr_is_enabled](#)- приложение должно быть включено (только для Android)
- [appr_is_installed](#)- флаг установки приложения (1 - приложение должно быть установлено, 0 - приложение должно быть удалено, [NULL](#) - не задано, 2 - доступно в SafeStore)
- [appr_install_to_container](#)- флаг работы с контейнером (установка/удаление приложения)
- [appr_id](#)- Идентификатор ПУП-а
- [appr_prevent_closing](#)- ОС запрещено автоматически закрывать приложение (только для Android)
- [appr_silent](#)- приложение устанавливается и обновляется в "тихом" режиме, без

вывода уведомлений пользователю (только для Android)

- **appr_title**- заголовок (название ПУП)
- **appr_vpnuuid**- использовать VPN для приложений (Per-App VPN), только для iOS
- **appr_weight**- вес (результатирующее правило с большим весом выполняется в первую очередь)
- **app_uid**- UID приложения
- **ar_is_needed**- флаг установки приложения (True - установить, False - удалить)

C

- **cleaning_date**- дата очистки, фильтр для удаления комплектов: удаляться должны устройства, отключенные ранее этой даты
- **conditions**- словарь условий применения профилей и ПУП
- **continuation_token**- токен пагинации, содержит ссылку на следующий блок информации (блок может оказаться пустым)

D

- **distinguished_name**- идентификатор сотрудника в AD
- **DN**- см. **distinguished_name**

E

- **employee_id**- идентификатор сотрудника в AD
- **end_date_enroll**- время окончания поиска регистрации комплекта (в формате Зулу)
- **end_date**- конечное время для фильтрации записей (в формате Зулу)

I

- **is_assignment**- флаг назначения (True) / снятия (False) ПУП-а
- **is_primary_owner**- логический признак основного сотрудника комплекта (технический владелец), используется при получении кода приглашения

L

- **LDAP**- аналог Active Directory в Linux (Lightweight Directory Access Protocol - легковесный протокол доступа к каталогам)
- **ldaps_autosync_enabled**- флаг автосинхронизации (True - включить, False - выключить)
- **ldaps_id**- идентификатор внешнего каталога
- **ldapir_base_dn**- DN базового каталога для группы
- **ldapir_group_dn**- DN группы в LDAP
- **ldapir_id**- идентификатор правила синхронизации группы LDAP
- **limit**- параметр пагинации, число записей в ответе на запрос

M

- **mcc_id**- **kit_id**, идентификатор комплекта сотрудника в SM
- **mob_st_uncontrol**- статус управления устройством (**control**- под управлением,

req_uncontrol- запрошено отключение от управления, **uncontrol**- отключено от управления)

- **mob_st_connect**- статус подключения устройства (**connected**- в сети, последняя активность была менее 15 минут назад, **disconnected**- не в сети, последняя активность была в промежутк

от 15 минут до 24 часов, **long_been_disconnected**- долго не в сети, последняя активность была более 24 часов назад)

N

- **notification**- сообщение от администратора, доставляется на устройство по **mcc_id**, см. так же **title**

O

- **ost_id**- идентификатор платформы (1 - iPhone OS, 2- Android, 4- Windows, 6- SafeLife, 7- AuroraOS, 8- Linux)
- **ot_id**- идентификатор подразделения ОШС

P

- **password**- новый пароль комплекта сотрудника
- **pol_pt_id**- тип профиля, числовая константа
- **policies**- словарь конкретных политик профиля
- **prof_description**- словесное описание профиля
- **prof_title**- заголовок (название) профиля
- **prof_id**- идентификатор профиля, применимо для **/profile/create**, **/profile/modify**, **/profile/list**
- **profile_id**- идентификатор профиля для остальных api (кроме профилей)
- **profile**- словарь специфических полей профиля

S

- **sam_account_name**- идентификатор сотрудника sAMAccountname в AD
- **SM**- Safe Mobile НИИ СОКБ
- **sm_employee_id**- emp_id, идентификатор сотрудника в SM
- **start_date**- начальное время для фильтрации записей (в формате Зулу)
- **start_date_enroll**- начальное время для поиска регистраций комплектов (в формате Зулу)

T

- **title**- заголовок сообщения, см. так же **notification**
- **totp**- одноразовый код с привязкой по времени, сообщается Монитором Android

V

- **valid_till**- время, до которого действует код приглашения

X

- **X-Domain-Api-Token**- заголовок запроса, содержит токен авторизации